

LIBECCIO

Caratteristiche fisiche <i>Physical datasheet</i>	Tipo pellame	Bovino europeo			Hide type	European bovine
	Concia	Al cromo			Tanning	Chrome
	Tintura				Dyeing	
	Rifinitone	Poliuretanic			Finishing	Polyurethane
	Superficie	Liscia			Surface	Smooth
	Spessore	mm 1,8-2,0			Thickness	mm 1.8-2.0
	Taglia media	≥ mq 1,5			Average size	≥ sqm 1.5
Caratteristiche tecniche <i>Technical datasheet</i>	Sfregamenti a secco	≥ 2.000 cicli	ISO 11640		Dry friction	≥ 2.000 cycles
	Sfregamenti a umido	≥ 500 cicli	ISO 11640		Damp friction	≥ 500 cycles
	Solidità alla luce	≥ 5 scala dei blu	ISO 105-B02		Solidity in light	≥ 5 blue scale
	Invecchiamento da calore	≥ 4 scala dei grigi	ISO 17228		Heat ageing	≥ 4 gray scale
	Ancoraggio rifinitone	≥ 10,0 N/cm ²	ISO 11644		Finishing locking	≥ 10.0 N/cm ²
	Resistenza al fuoco	Nessuna combustione	ISO 1021/1-2		Fire resistance	No ignition
BS 5852 part 1 source 0, 1 IMO FTP8 Res. A652 California TB117						

I valori riportati possono variare senza preavviso.

The values shown may change without notice.

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.

Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.

Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.

Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.