

NUVOLA

Caratteristiche fisiche Physical datasheet	Tipo pellame	Bovino europeo		Hide type	European bovine
	Concia	Al cromo		Tanning	Chrome
	Tintura	Passante		Dyeing	Penetrating
	Rifinitone	Poliuretana		Finishing	Polyurethane
	Superficie	Fiore liscio		Surface	Smooth grain
	Spessore	mm 1,0-1,2		Thickness	mm 1.0-1.2
	Taglia media	≥ mq 5,0		Average size	≥ sqm 5.0
Caratteristiche tecniche Technical datasheet	Sfregamenti a secco	≥ 1.000 cicli	ISO 11640	Dry friction	≥ 1,000 cycles
	Sfregamenti a umido	≥ 250 cicli	ISO 11640	Damp friction	≥ 250 cycles
	Solidità alla luce	≥ 4 scala dei blu	ISO 105-B02	Solidity in light	≥ 4 blue scale
	Invecchiamento da calore	≥ 4 scala dei grigi	ISO 17228	Heat ageing	≥ 4 gray scale
	Ancoraggio rifinitone	≥ 3,0 N/cm ²	ISO 11644	Finish locking	≥ 3.0 N/cm ²
	Resistenza al fuoco	> 140 secondi	ISO 1021/1-2	Fire resistance	No ignition
			BS 5852 part 1 source 0, 1 IMO FTP8 California TB117		

I valori riportati possono variare senza preavviso. *The values shown may change without notice.*

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.

Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.

Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials. Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.