

QUARZO

Caratteristiche fisiche <i>Physical datasheet</i>	Tipo pellame	Bovino europeo			Hide type	European bovine
	Concia	Al cromo			Tanning	Chrome
	Tintura	Passante			Dyeing	Penetrating
	Rifinitone	Laminato			Finishing	Laminate
	Superficie	Nabuk lucido			Surface	Glossy nubuck
	Spessore	mm 1,0-1,2			Thickness	mm 1.0-1.2
	Taglia media	≥ mq 5,0			Average size	≥ sqm 5.0
Caratteristiche tecniche <i>Technical datasheet</i>	Sfregamenti a secco	≥ 100 cicli	ISO 11640		Dry friction	≥ 100 cycles
	Sfregamenti a umido	≥ 25 cicli	ISO 11640		Damp friction	≥ 25 cycles
	Solidità alla luce	≥ 3 scala dei blu	ISO 105-B02		Solidity in light	≥ 3 blue scale
	Invecchiamento da calore	≥ 3 scala dei grigi	ISO 17228		Heat ageing	≥ 3 gray scale
	Ancoraggio rifinitone	N.a.	ISO 11644		Finishing locking	N.a.
	Resistenza al fuoco	Nessuna combustione	ISO 1021/1-2		Fire resistance	No ignition
BS 5852 part 1 source 0, 1 IMO FTP8 Res. A652 California TB117						

I valori riportati possono variare senza preavviso.

The values shown may change without notice.

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.

Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.

Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.

Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.