

ZEFIRO

Caratteristiche fisiche <i>Physical datasheet</i>	Tipo pellame	Bovino europeo			Hide type	European bovine
	Concia	Al cromo			Tanning	Chrome
	Tintura	Passante			Dyeing	Penetrating
	Rifinitone	Poliuretana			Finishing	Polyurethane
	Superficie	Fiore corretto			Surface	Corrected grain
	Spessore	mm 1,2-1,4			Thickness	mm 1.2-1.4
	Taglia media	≥ mq 5,0			Average size	≥ sqm 5.0
Caratteristiche tecniche <i>Technical datasheet</i>	Sfregamenti a secco	≥ 1.000 cicli	ISO	11640	Dry friction	≥ 1,000 cycles
	Sfregamenti a umido	≥ 250 cicli	ISO	11640	Damp friction	≥ 250 cycles
	Solidità alla luce	≥ 4 scala dei blu	ISO	105-B02	Solidity in light	≥ 4 blue scale
	Invecchiamento da calore	≥ 4 scala dei grigi	ISO	17228	Heat ageing	≥ 4 gray scale
	Ancoraggio rifinitone	≥ 5,0 N/cm ²	ISO	11644	Finishing locking	≥ 5.0 N/cm ²
	Resistenza al fuoco	Nessuna combustione	ISO	1021/1-2	Fire resistance	No ignition
				BS 5852 part 1 source 0, 1 IMO FTP8 Res. A652 California TB117		

I valori riportati possono variare senza preavviso.

The values shown may change without notice.

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.

Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.

Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.

Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.